

EUROLUB Lagerfit EP 2 LA

Produkteigenschaften: Anwendung:	Lagerfit EP 2 LA ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis. Es besitzt weiterhin hervorragend wirkende EP Zusätze (extrem-pressure = Hochdruck).
---	--

Verwendbar für:	KP 2 K-20
------------------------	-----------

Anwendungsempfehlungen:	<p>Lagerfit EP 2 LA ist universell verwendbar für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • oxidationsbeständig • walkstabil • wasserbeständig • gute Korrosionsschutzeigenschaften • sehr geringer innerer Reibwert
--------------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 709400	400 g	Kartusche	
	Art.-Nr. 709500	500 g	Kartusche	Innen-Ø
	Art.-Nr. 709005	5 kg	PET-Eimer	Ø 190 mm
	Art.-Nr. 709015	15 kg	PET-Hobbock	Ø 270 mm
	Art.-Nr. 709025	25 kg	PET-Hobbock	Ø 335 mm
	Art.-Nr. 709050	50 kg	Blech-Hobbock	Ø 375 mm
	Art.-Nr. 709180	180 kg	Blech-Fass	Ø 575 mm

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Lagerfit EP 2 LA
Temperaturbereich	°C		-25 bis +120
Temperaturspitze	°C		+130
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	+185
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 bis 295
Korrosionsschutz		DIN 51802	0
Seifenbasis			Li-12-Hydroxystearat

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.